



SolJet ProIII XJ-640 · XJ-740

MÁXIMA PRECISIÓN CON TODO LUJO DE DETALLES



XJ-640

XJ-740

 Roland®

ESPECIFICACIONES SOLJET PROIII		XJ-740	XJ-640
Modo de impresión		Inyección de tinta piezo	
Material	Ancho	210 a 1879 mm (8,3 a 74 pulgadas)	210 a 1625 mm (8,3 a 64 pulgadas)
	Grosor	1,0 como máximo con liner	
	Diámetro exterior del rollo	210 mm (8,3 pulgadas) como máximo	
	Peso del rollo	47 kg como máximo (103lb)	40 kg como máximo (88lb)
	Diámetro del centro	76,2 mm (3 pulgadas) o 50,8 (2 pulgadas)	
Área imprimible *1		1879 mm como máximo (73,6 pulgadas)	1615 mm como máximo (63,6 pulgadas)
Tintas	Tipo	Roland ECO-SOL MAX	
	Capacidad	220 cc o 440 cc	
	Colores	6 colores (cián, magenta, amarillo, negro, cián claro y magenta claro) o 4 colores (cián, magenta, amarillo y negro)	
Resolución		1440 dpi	
Precisión en distancia*2		Error inferior al +/-0,3% de la distancia recorrida, o a 0,3 mm, el valor mayor	
Sistema de secado*3		Calentador de impresión, gama de ajustes para temperaturas predeterminadas: 30 a 45°C (86 a 112°F) Secador, gama de ajustes para temperaturas predeterminadas: 30 a 50°C (86 a 122°F)	
Sistema de avance del material	Diámetro exterior del rollo	250 mm como máximo (9,8 pulgadas)	
	Peso del rollo	100 mm como máximo (220lb)	
Conectividad		Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, cambio automático)	
Función de ahorro de energía		Función sleep automática	
Alimentación	Voltaje y frecuencia	CA de 100 a 120 V +/- 10%, 13 A, 50/60Hz o CA de 220 a 240 V +/- 10%, 7 A, 50/60Hz	
Consumo	En funcionamiento	1600 W Aproximadamente	
	En modo sleep	47 W Aproximadamente	
Nivel de ruido	En funcionamiento	64dB (A) o inferior (de acuerdo con ISO 7779)	
	En standby	45dB (A) o inferior (de acuerdo con ISO 7779)	
Dimensiones		3169 (Anch.) x 1103 (Prof.) x 1260 (Alt.) mm (124,8 (Anch.) x 43,4 (Prof.) x 49,6 (Alt.) pulg.)	2948 (Anch.) x 1103 (Prof.) x 1260 (Alt.) mm (116 (Anch.) x 43,4 (Prof.) x 49,6 (Alt.) pulg.)
Peso		225 kg (495lb)	213 kg (469lb)
Entorno	Activado	Temperatura: de 15 a 32°C (de 59 a 90°F) (20°C(68°F) o mayor recomendado) Humedad: de 35 a 80 % RH (sin condensación)	
	Desactivado	Temperatura: de 5 a 40°C (de 41 a 104°F) Humedad: de 20 a 80 % RH (sin condensación)	
Elementos incluidos		Stand, cables de alimentación, abrazaderas del material, kit de limpieza, software RIP y manual de usuario.	

*1 La duración de la impresión está sujeta a limitaciones del programa

*2 En película PET de Roland, recorrido de impresión: 1 m., temperatura: 20°C (68°F), humedad: 50%, no asegurada al utilizar el sistema de calentamiento del material

*3 Un calentamiento es necesario antes del arranque. Este debe durar entre 5 y 20 minutos, en función del entorno. Dependiendo de la temperatura ambiente y el ancho del material, no se debe alcanzar temperatura preprogramada.

OPCIONES PARA LA SOLJET PROIII XJ-740 / XJ-640

Tintas ECO-SOL MAX	ESL3-4MG	Magenta, 440 cc
	ESL3-4YE	Amarillo, 440 cc
	ESL3-4CY	Cián, 440 cc
	ESL3-4BK	Negro, 440 cc
	ESL3-4LC	Light cián, 440 cc
	ESL3-4LM	Light magenta, 440 cc
	ESL3-MG	Magenta, 220 cc
	ESL3-YE	Amarillo, 220 cc
	ESL3-CY	Cián, 220 cc
	ESL3-BK	Negro, 220 cc
	ESL3-LC	Light cián, 220 cc
	ESL3-LM	Light magenta, 220 cc
Líquido de limpieza	SL-CL	1 u.
Secador y ventilador	DU-740	Para el modelo XJ-740
	DU-640	Para el modelo XJ-640



Los productos Roland DG donde figura esta etiqueta responden los valores de la empresa para la concienciación medioambiental, una serie de estándares basados en el certificado ISO 14001 del tipo II. Para más información, visite www.rolanddg.com



Certificados ISO 14001 e ISO 9001:2000

Los objetivos de Roland son la protección medioambiental y la continua mejora de la calidad. Bajo la filosofía de preservar el medio ambiente y la salud, Roland DGA trabaja activamente para abolir los disolventes orgánicos en la producción, reducir y reciclar residuos, reducir el consumo, y adquirir productos reciclados. Roland DGA se esfuerza constantemente para ofrecer los productos más fiables del mercado.

MORE **PROFESSIONALS** CHOOSE ROLAND

Roland[®]

ROLAND DGA CORP. WWW.ROLANDDGA.COM | 15363 BARRANCA PARKWAY | IRVINE, CALIFORNIA 92618-2216 | 800.542.2307 | 949.727.2100